

Pratik ve güvenilir  
su yalıtımı



**VILLAS**

Tek komponentli,  
SBS bitümlü likid  
membran

**Villafalt 1K Plus**












**unar**

Yapılarınza değer katar...

# Villafalt 1K Plus

Esnek Su yalıtımı ve Yapıştırıcı

## Su Yalıtımı ve Yapıştırma Amaçlı ve Esnek Bitümlü Likit Membran

-  Tek komponentli bir ürün olduğundan kapağı açar açmaz uygulamaya başlanır.
-  Beton ve tuğla yüzeylere çok çabuk ve problemsiz uygulanır.
-  İçindeki EPS dolgu sayesinde arzu edilen kalınlık sağlanır. Ne eksik ne fazla...
-  Kovada kalan kısım bozulmaz, bir başka uygulamada kullanılabilir.
-  Her türlü yüzey şartlarında uygulanabilir. Hafif nemli yüzeylerde dahi uygulanmasında sorun yoktur.
-  En üst yüzeyde esnektir. Bu sayede kılcal çatlaklar oluşmaz.
-  Emülsiyon esaslıdır. İçinde organik solventler yoktur. Bu sayede kapalı hacimlerde ve iç mekanlarda rahatlıkla uygulama yapılır.
-  Suyu, çözülmüş tuzlara, alkali ve asitlere karşı dayanıklıdır. Aynı zamanda toprak bölümlerde bulunan tüm doğal saldırgan maddelere karşı dayanıklıdır.
-  Yüksek ısılara dayanıklıdır.
-  Çok hızlı kurur (24 saat ) ve uygulanan kısmı hemen (8 saat) korumaya başlar.
-  Çevre dostudur.





## Güvenilir

Tüm su yalıtımı uygulamalarında kullanılabilen SBS bitüm esaslı likid membran.

Özellikle düşey yüzeylerde ve ıslak hacimlerde en hızlı ve güvenilir çözüm.

Son derece elastik yapısı sayesinde kırılma, çatlama ya da kılcal boşluklar oluşmaz.



## Pratik

Tek komponentli bir üründür. Kapak açılıp, doğrudan uygulamaya başlanır.

Pürüzlü, çatlak, bozuk ya da hafif nemli yüzeylere uygulanabilir.

İçindeki EPS tanecikleri sayesinde kalınlık ve miktarı ayarlamak çok kolaydır. Ne eksik, ne fazla...

24 saat içinde kurur, 8 saat içinde koruma sağlamaya başlar.



## Ekonomik

Basit uygulanabilirliği sayesinde zaman tasarrufu sağlar. Fire oluşumu yoktur. Bir kova ile yaklaşık 12 m<sup>2</sup> yüzey kaplanabilir.(3 mm kalınlık için 2,5 l/m<sup>2</sup>)

Artan kısım israf olmaz, özelliklerini yitirmez. Kapalı kutuda bir sonraki uygulama için muhafaza edilir.





[www.unar.com](http://www.unar.com)

**unar**

**Yapı ve Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti.**

Emin Ali Paşa Caddesi Karataş İş Hanı No:6 D:5-6 81570 Altintepe/İstanbul

Tel: 0216 489 13 17 (pbx) Fax: 0216 417 42 77

e-mail: [unar@unar.com](mailto:unar@unar.com)