

HERADESIGN FINE A2

Ürün Tipi WW – EN13168 – L3 – W2 – T2 – S3 – P2 – CS(10) 200 Cl3

Yanmaz magnezit bağlayıcılı tek katman ahşap yünü akustik plaka – ince lifli (lif genişliği ort. 2 mm)

Üstünlükler:

- Geçirgen özelliği ile iç iklim düzenlemesini sağlar
- Difüzyona açık yapısı vardır
- Ekolojik yapı mimarisine uygundur
- DIN-EN 13964 e göre yüksek darbe (top etkisi) dayanımına sahiptir
- Organik yapı elemanıdır

Uygulama Alanları: Dekoratif, akustik plaka olarak tüm kapalı alan tavan ve duvarlarında, doğrudan yağmur veya çevre kirliliğine maruz kalmayan açık alanlarda...

Tavan uygulamalarında hem asma tavan sistemleri ile hem mekanik tespit yöntemleriyle, duvarlarda ister gizli ister görünür montaj yöntemleriyle...

Formatlar: 600 x 600, 1200 x 600 mm. (max. boy 2400 mm max. en 600 mm)
Format ve renklerde ahşabın biyolojik ve organik bileşenleri sebebiyle hafif sapmalar olabilir.

Nominal ebatlar için üretim sapmaları: Boy 3, En 2, Kalınlık 1 mm

Son paketlemede standart işleme ortamı 23°C/ % 50 de nem oranı: max. % 0,1

Renkler: natural ton 13 (bej) – homojen, beyaz (RAL 9010 benzeri)

Not: Taş yünü (kaya yünü) katmanı için kaplama ve koruyucu tabaka olarak folyo kaplanması tavsiye edilir (Kalınlık < 15 µm).

Stoklarken plakalar yatay yerleştirilmeli ve nem ve tozdan korunmalıdır.

Standart paketleme yağmura karşı koruma sağlamaz.

Üstüste maksimum 2 palet konulabilir (h: 250 cm)

Kullanım Sınırlamaları: max. açıklık 600 mm.

% 90'a kadar sürekli nem barındıran ortamlarda kullanılması uygundur.

% 80 nemden sonra kullanılacağı durumlarda teknik destek alınması gereklidir.

Plakalar tavan ve duvara yapıştırarak kullanılmamalıdır.

HERADESIGN FINE A2

Teslim Programı

Kalınlık (mm)	15	25
Ağırlık (kg/m ²)	12,50	19,80
m ² / paket – standart formata göre:		
600 x 600, 1200 x 600 mm (m ²)	60,48	50,40

Teslim Şekli: koruyucu karton ile paketlenmiş olarak. Sadece tam paketlenmiş üniteler halinde teslim edilir.

Teknik Özellikler

Özellik	Sembol	Tarif/Bilgi		Birim	Standard
Yanma davranışı	--	A2-s1, d0		(-)	EN 13501-1
Kalınlık	d	15	25	(mm)	EN 13168
Isı direnci	R _D	0,15	0,25	(m ² K/W)	EN 13168
Esneğe mukavemeti *)	σ _b	-	>2200	(kPa)	EN 12089
Difüzyon direnç faktörü	μ	5	5	(-)	EN 12086

*) EN 12089, prosedür A

Ses yutma katsayısı α_s (Heradesign Fine A2, 25 mm)

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α _p	Emme sınıfı
Boşluk: 4 cm	0,05	0,25	0,65	0,60	0,50	0,70	0,50(MH)	D
Boş: 28 cm	0,50	0,65	0,40	0,40	0,60	0,75	0,45(LH)	D
Boşluk: 4 cm + 50 kg/m ³ Taşyünü 4 cm	0,20	0,80	0,90	0,60	0,65	0,80	0,65(LM)	C
Boşluk: 8 cm + 50 kg/m ³ Taşyünü 8 cm	0,55	1,00	0,80	0,65	0,65	0,80	0,70(L)	C

Heradesign plakalarının montajı, dekorasyonun bir parçası olduğundan nemli ve tozlu ortamlarda yapılmamalıdır.

Heradesign

Ünar Yapı ve Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.
Plajyolu Cad. No: 14/8
34740 Kadıköy İstanbul

Tel : 0216489 1317 pbx
Mobil : 0532 7726560
Web : www.unar.com
Posta : info@unar.com