

HERADESIGN MACRO

Ürün Tipi WW – EN13168 – L3 – W2 – T2 – S3 – P2 – CS(10) 200 – CI3

Magnezit bağlayıcılı ahşap yünü akustik plaka – kalın lifli (lif genişliği ort.3 mm)

Üstünlükler:

- Mekanın iklim düzenlemesine katkıda bulunur
- Difüzyona açık yapısı vardır
- Renk seçeneği sınırsızdır
- Organik yapı elemanıdır

Uygulama Alanları: Ofislerde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, halka açık kapalı alanlarda, tiyatro – sinema salonlarında, spor salonlarında, kapalı yüzme havuzlarında, restaurantlarda vb. mekanlarda tavan ve duvar kaplaması olarak...

Formatlar: 600 x 600, 1200 x 600

Format ve renklerde ahşabın biyolojik ve organik bileşenleri sebebiyle hafif sapmalar olabilir. Nominal ebatlar için üretim sapmaları: Boy 3, En 2, Kalınlık 2 (+/-1 mm, uzunluk için > 1200 mm +/- 2 mm).

Renkler: doğal – homojen, beyaz (RAL 9010 benzeri), talep edildiği takdirde RAL 840 renk kayıtlarından RAL F-3 kartelasından seçenekler.

Not: Taş yünü (kaya yünü) katmanı için kaplama ve koruyucu tabaka olarak folyo kaplanması tavsiye edilir (Kalınlık < 15 µm). Stoklarken plakalar yatay yerleştirilmeli ve nem ve tozdan korunmalıdır. Standart paketleme yağmura karşı koruma sağlamaz.

Üstüste maksimum 2 palet konulabilir (h: 250 cm)

Kullanım Sınırlamaları: max. açıklık 600 mm. % 90'a kadar sürekli nem barındıran ortamlarda kullanılması uygundur. % 80 nemden sonra kullanılacağı durumlarda teknik destek alınması gereklidir.

Plakalar tavan ve duvara yapıştırarak kullanılmamalıdır.

HERADESIGN MACRO

Teslim Programı

Kalınlık	(mm)	25	
Ağırlık	(kg/m ²)	12,4	
m ² / paket – standart formata göre:			
600 x 600, 1200 x 600 mm	(m ²)	50,40	

Teslim Şekli: koruyucu karton ile paketlenmiş olarak. Sadece tam paketlenmiş uniteler halinde teslim edilir. Özel uzunluk veya kenar detayları talep doğrultusunda temin edilir.

Teknik Özellikler

Özellik	Sembol	Tarif/Bilgi	Birim	Standard
Yanma davranışı	--	B-s1, d0	(-)	EN 13501-1
Kalınlık	d	25	(mm)	EN 13168
Ses yutma katsayısı	α_w	0,70		
Isı iletkenliği	λ_D	0,095	(W/mK)	EN 12667
Isı direnci	R_D	0,25	(m ² K/W)	EN 13168
Esneme mukavemeti *)	σ_b	>2000	(kPa)	EN 12089
Difüzyon direnç faktörü	μ	5	(-)	EN 12086

Heradesign plakalarının montajı, dekorasyonun bir parçası olduğundan nemli ve tozlu ortamlarda yapılmamalıdır.

Heraklith Heradesign

Ünar Yapı ve Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.
Plajyolu Cad. No: 14/8 Suadiye
Kadıköy - 34740 İstanbul

Tel : 0216 4891317 pbx
Mobil : 0532 7726560
Web : www.unar.com
Posta : info@unar.com