

HERADESIGN SUPERFINE

Ürün Tipi WW – EN13168 – L3 – W2 – T2 – S3 – P2 – CS(10) 200 – CI3

Magnezit bağlayıcılı ahşap yünü akustik plaka – süper ince lifli (lif genişliği ort. 1 mm)

Üstünlükler:

- Mekanın iklim düzenlemesine katkıda bulunur
- Difüzyona açık yapısı vardır, yüksek nem dayanımı özelliklidir
- Renk seçeneği sınırsızdır
- Organik yapı elemanıdır
- Yangına dayanıklıdır
- Antibakteriyeldir, bünyesinde mikroorganizma vb. barındırmaz
- Hem tavan hem duvar kaplaması için uygundur

Uygulama Alanları: Ofislerde, konferans salonu ve toplantı odalarında, alışveriş merkezlerinde, okullarda, halka açık kapalı alanlarda, tiyatro – sinema salonlarında, spor salonlarında, hastanelerde, tv-radyo-ses kayıt stüdyolarında, kapalı yüzme havuzlarında, restaurantlarda vb. mekanlarda tavan ve duvar kaplaması olarak...

Formatlar: 600 x 600, 1200 x 600, 625 x 625, 1250 x 625 mm. (max. boy 2500 mm, max. en 625 mm)

Format ve renklerde ahşabın biyolojik ve organik bileşenleri sebebiyle hafif sapmalar olabilir. Nominal ebatlar için üretim sapmaları: Boy 3, En 2, Kalınlık 2 (+/-1 mm, uzunluk için > 1250 mm +/- 2 mm). Son paketlemede standard işleme ortamı 23°C/ % 50 de nem oranı: max. %0,1

Renkler: doğal – homojen, beyaz (RAL 9010 benzeri), talep edildiği takdirde RAL 840 renk kayıtlarından RAL F-3 kartelasından seçenekler.

Not: Taş yünü (kaya yünü) katmanı için kaplama ve koruyucu tabaka olarak folyo kaplanması tavsiye edilir (Kalınlık < 15 µm). Stoklarken plakalar yatay yerleştirilmeli ve nem ve tozdan korunmalıdır. Standart paketleme yağmura karşı koruma sağlamaz.

Üstüste maksimum 2 palet konulabilir (h: 250 cm)

Kullanım Sınırlamaları: max. açıklık 625 mm. % 90'a kadar sürekli nem barındıran ortamlarda kullanılması uygundur. % 80 nemden sonra kullanılacağı durumlarda teknik destek alınması gereklidir.

Plakalar tavan ve duvara yapıştırarak kullanılmamalıdır.

HERADESIGN SUPERFINE

Teslim Programı				
Kalınlık	(mm)	15	25	35
Ağırlık	(kg/m ²)	7,3	10,8	15,0
m ² / paket – standart formata göre:				
600 x 600, 1200 x 600 mm	(m ²)	80,64	50,40	36,00
625 x 625, 1250 x 625 mm	(m ²)	43,75	27,34	19,53

Teslim Şekli: koruyucu karton ile paketlenmiş olarak. Sadece tam paketlenmiş uniteler halinde teslim edilir. Özel uzunluk veya kenar detayları talep doğrultusunda temin edilir.

Teknik Özellikler

Özellik	Sembol	Tarif/Bilgi			Birim	Standard
Yanma davranışı	--	B-s1, d0			(-)	EN 13501-1
Kalınlık	d	15	25	35	(mm)	En 13168
Isı iletkenliği	λ_D	0,080	0,080	0,080	(W/mK)	EN 12667
Isı direnci	R_D	0,20	0,30	0,45	(m ² K/W)	EN 13168
Esnekleme mukavemeti *)	σ_b	>2000	>1800	>1600	(kPa)	EN 12089
Difüzyon direnç faktörü	μ	5	5	5	(-)	EN 12086

*) EN 12089, prosedür A

Ses yutma katsayısı α_p – Heradesign Superfine 25 mm								
Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Emme sınıfı
Boşluksuz	0,05	0,15	0,25	0,50	0,80	0,70	0,35(H)	D
3 cm boşluklu	0,10	0,20	0,45	0,70	0,55	0,75	0,45(MH)	D
27,5 cm boşluklu	0,30	0,50	0,40	0,50	0,65	0,75	0,50 (H)	D
3 cm boşluk/ 3 cm 50 kg/m ³ T.yünü	0,15	0,50	0,95	0,90	0,80	0,90	0,80	B
27,5 cm boşluk/ 4 cm 50 kg/m ³ T.yünü	0,70	0,90	0,90	0,90	0,80	0,95	0,90	A

Heradesign plakalarının montajı, dekorasyonun bir parçası olduğundan nemli ve tozlu ortamlarda yapılmamalıdır.

Heraklith Heradesign

Ünar Yapı ve Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.
Plajyolu Cad. No: 14/8 Suadiye İstanbul

Tel : 0216489 1317 pbx
Mobil : 0532 7726560
Web : www.unar.com
Posta : info@unar.com